Specification 鋼管規格

Stainless Steel Tubing for Mechanical and Structural Purposes
機械構造用不銹鋼鋼管

ASTM A554, JIS G3446, CNS 5802

Outside Diameter \ Thickness (mm)		0.8	0.9	1.0	1.2 1.25	1.5	1.6 1.65	2.0	2.11	2.5 3.0 3.05	4.0 5.0
inch	mm										
3/8	9.5 / 10	□	□	□	□	□					
1/2	12 / 12.7	○	○	○	○	○	○				
-	14 / 15	○	○	○	○	○	○	○			
5/8	15.9 / 16	○	○	○	○	○	○	○			
-	18	○	○	○	○	○	○	○			
3/4	19.05(19)	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	20	○	○	○	○	○	○	○	○		
-	21.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7/8	22 / 22.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1	25 / 25.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	26.9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/8	28 / 28.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/4	31.8(31.75) / 32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
-	33.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*
-	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 1/2	38 / 38.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1 5/8	40 / 41.28		○	○	○	○	○	○	○	○	
-	42		○	○	○	○	○	○	○	○	
-	42.4		○	○	○	○	○	○	○	○	*
1 3/4	44.45(44.5) / 45		○	○	○	○	○	○	○	○	
1.9	48.26 / 48.3		○	○	○	○	○	○	○	○	*
2	50 / 50.8 / 51		○	○	○	○	○	○	○	○	
2 1/8	54				○	○	○	○	○	○	
2 1/4	57				○	○	○	○	○	○	*
-	60.3				○	○	○	○	○	○	*
2 1/2	63.5				○	○	○	○	○	○	*
2 3/4	70				○	○	○	○	○	○	*
3	76.1 / 76.2				○	○	○	○	○	○	*
3 1/2	88.9					○	○	○	○	○	*
4	101.6					○	○	○	○	○	*
4 1/2	114.3					○	○	○	○	○	*
5	127					△	△	△	△	△	
5 1/2	139.7					△	△	△	△	△	*
6	152.4					△	△	△	△	△	
-	168.3							△	△	△	*
8	203.2							△	△	△	
Remark		* : Grit 180US / 180 △ : Grit 180US / 180 / 320 □ : Grit 180US / 180 / 320 / 400 ○ : Grit 180US / 180 / 320 / 400 / 600 Outside Diameter ≦ 63.5mm : HS Grit 180									